



LF670M12-66H/BF

- LF650M12-66H/BF
- LF655M12-66H/BF
- LF660M12-66H/BF
- LF665M12-66H/BF



宁波乐丰新能源有限公司



功率保证范围及保证年数

12 年
工艺及材料
质量保证

30 年
84.95%输出
功率保证



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001



高效组件



最大5400Pa
机械载荷



耐盐雾耐氨腐蚀



抗电位诱导衰减

宁波乐丰新能源有限公司

电话: +86-0574-25709777

电话: +86-0574-25758826

邮箱: Sales@lefn-solar.com

地址: 中国浙江省宁波市象山县滨海工业园区海和路55号



LF670M12-66H/BF

- LF650M12-66H/BF
- LF655M12-66H/BF
- LF660M12-66H/BF
- LF665M12-66H/BF



宁波乐丰新能源有限公司

电性能参数

型号		LF650M12-66H/BF	LF655M12-66H/BF	LF660M12-66H/BF	LF665M12-66H/BF	LF670M12-66H/BF
STC 1000W/M ² 组件温度 25°C A.M.1.5	最大输出功率	650	655	660	665	670
	最大输出功率公差	0-5W	0-5W	0-5W	0-5W	0-5W
	组件效率(%)	20.92	21.09	21.25	21.41	21.57
	最大工作电压(V)	37.88	38.07	38.26	38.45	38.64
	最大工作电流(A)	17.16	17.21	17.25	17.30	17.34
	开路电压(V)	45.96	46.19	46.42	46.65	46.88
NOCT 800W/M ² 环境温度 20°C A.M.1.5	短路电流(A)	18.28	18.32	18.37	18.42	18.47
	最大输出功率	499.35	503.19	507.03	510.87	514.71
	最大工作电压(V)	34.53	34.70	34.88	35.05	35.22
	最大工作电流(A)	14.46	14.50	14.54	14.58	14.61
	开路电压(V)	42.43	42.64	42.86	43.07	43.28
	短路电流(A)	15.55	15.59	15.63	15.67	15.71
不同背面 功率增益	功率增益	Pmpp	Pmpp	Pmpp	Pmpp	Pmpp
	5%	683W	688W	693W	698W	704W
	10%	715W	721W	726W	732W	737W
	15%	748W	753W	759W	765W	771W
	20%	780W	786W	792W	798W	804W
短路电流温度系数 (%/°C)		0.046				
开路电压温度系数 (%/°C)		-0.266				
功率温度系数 (%/°C)		-0.354				
组件标称工作温度NMOT (°C)		43±3°C				

机械性能参数

组件尺寸	2384*1303*30 mm
重量(Kg)	38.5
线缆	4mm ²
正、背面玻璃	2.0mm-2.0mm
接线盒	IP68, 3个旁路二极管, 线长300mm
接线端子型号	兼容MC4接头

包装配置


集装箱承载	144 件/20GP
	648 件/40HC

联系信息

工作性能参数

最大系统电压	1500V
最大系列保险丝额定值	30A
机械载荷	≥ 5400Pa
工作温度(°C)	-40 ~ +85
应用等级	A

不同辐照度I-V曲线



宁波乐丰新能源有限公司

电话: +86-0574-25709777 电话: +86-0574-25758826
邮箱: Sales@lefn solar.com
地址: 中国浙江省宁波市象山县滨海工业园区海和路55号

